

Fiat Seicento Van

MOTOR		1.1
Hengerek száma, elrendezése	4 hengeres, soros – keresztben	
Hengerűrtartalom (cm ³)	1108	
Környezetvédelem	Euro 3	
Károsanyag-kibocsátás ellenőrzése	háromutas katalizátor, 2 lambda szonda, EOBD	
Maximális teljesítmény: kW-CE (CV-CE) ford/perc	40 (54) 5000	
Maximális forgatónyomaték: Nm-CE (kgm-CE) ford/perc	88 (9,0) 2750	
Üzemanyag-ellátás	elektronikus MPI	
MEGHAJTÁS		
Meghajtás	első kerék	
Sebességfokozatok száma	5 + hátramenet	
KORMÁNYZÁS		
Kormánymű	fogasléces	
Fordulási kör sugara (járdák között) (m)	8,8	
FÉKEK, T (tárcsa) – D (dob)		
Első: B mm	T 240	
Hátsó: B mm	D 185	
FELFÜGGESZTÉS		
Első	MacPherson típusú független kerékfel-függesztés alsó lengőkarral, tekercsrugóval	
Hátsó	Független kerékfelüggesztés, segédkerethez rögzített hosszlengőkarok	
GUMIABRONCS		
Gumiabroncs méret	155/65 R 13 T	
ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12 V)		
Akkumulátorkapacitás (Ah)	40	
KAROSSZÉRIAMÉRETEK		
Hossz (mm)	3337	
Szélesség (mm)	1508	
Magasság* (mm)	1440	
Hasznos térfogat (dm ³)	810	
SÚLYADATOK – ÜZEMANYAGTARTÁLY		
Menetkész tömeg DIN (kg)	760	
Hasznos terhelhetőség vezetővel (kg)	450	
Össztömeg teljes terheléssel (kg)	1210	
Üzemanyagtartály (liter)	38	
TELJESÍTMÉNY		
Max. sebesség (km/h)	150	
Gyorsulás (s): 0–100 km/h	14,5	
FOGYASZTÁS (l/100 km)		
Városi	8,3	
Városon kívüli	4,7	
Vegyes	6,0	
* Terhelés nélkül		